Ratschenschrauber
1/4“
RAS 760-1/4"
Art.-Nr. D 322 590

Technische Daten

Luftverbrauch:	240 l/min
Drehzahl:	310 min/1
Maximales Lösedrehmoment:	33 Nm
Maximales Anzugsdrehmoment:	33 Nm
Steckschlüsselaufnahme:	1/4“
Maximaler Arbeitsdruck:	6,3 bar
Schalldruckpegel:	89 dB(A)
Vibration:	2,8 m/s²
Abmessungen (BxTxH): [1]	200x34x45 mm
Gewicht:	0,54 kg
Stand:	28.11.2007 / wsmi

Allgemeine Beschreibung

Verwendung	Ratschenschrauber zum Befestigen und Lösen von Verschraubungen. Das handliche Werkzeug eignet sich optimal für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen z. B. im Motorraum oder an Motorrädern.
Anforderung der Luftqualität (Empfohlene Produkte)	- Kondensatfreie Druckluft (Kältetrockner) - Gereinigte Druckluft (Feinstfilter) - Ölvernebelte Druckluft (Nebelöler)
Benötigter Anschlussschlauch	Damit das Gerät die volle Leistung erzeugt, sollte der Anschlussschlauch einen Innendurchmesser von mindestens 9 mm haben.
Lieferumfang	Im Karton mit einer ausführlichen Bedienungsanleitung.
Garantie	- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

Ratschenschrauber
1/4“
RAS 760-1/4"
Art.-Nr. D 322 590

Ratschenschrauber

Kompakte Bauform	Die schlanke, handliche Bauform und das geringe Gewicht des Ratschenschraubers ermöglichen ein ermüdungsfreies Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen.
Gummierter Ratschenkopf	Kratzschutz durch Gummi-Ummantelung des Ratschenkopfes.
Einschalthebel	Aufgrund des langen, an der Unterseite angebrachten Einschalthebels ist der Ratschenschrauber einfach zu bedienen.
Drehrichtungseinstellung	Rechts-/Linkslauf am Ratschenkopf einstellbar.
Abluftaustritt	Die Abluft wird über den Handgriff nach hinten abgeleitet.

Technische Einzelheiten, Ausstattungsvarianten und Abbildungen können von den Beschreibungen abweichen. Daher ist das Recht auf Änderung von hier veröffentlichten Daten vorbehalten.

[1] Technische Daten entsprechen dem betriebsbereiten Gerät inklusive Stecknippel