

Schlagschrauber 1/2"

D322816 / SGS 850

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	D322816
Grundgerätenummer	T400065
Steckschlüssel-Aufnahme	1/2"
Luftbedarf	8,2 l/s
Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehmoment	815 Nm
Losbrechmoment	1.356 Nm
Drehzahl	7.000 min ⁻¹
Schalldruckpegel L _{PA 1 m} (in 1 m Abstand) nach EN ISO 15744	83 dB(A)
Vibration nach EN ISO 28927-2	4,8 m/s ²
Abmessungen B x T x H (mit Stecknippel)	183 x 69 x 230 mm
Gewicht	2,0 kg
Stand	11.02.13 / knoc

Produktbeschreibung

Steckbrief

Der Allrounder

- Perfekt für jede Kfz-Werkstatt und Reifendienste durch vielseitige Einsatzmöglichkeiten
- Besonders gut geeignet für große und festsitzende Schraubverbindungen dank enorm großem Losbrechmoment von 1.356 Nm
- Vermeidung punktueller Belastungen durch ergonomische Griffkonstruktion
- Sichere und angenehme Geräteführung durch optimale Schwerpunktlage
- Patentiertes Twin-Hammer Schlagwerk, enorm robust und leistungsstark
- EG-Konformität gemäß 2006/42/EG; DIN EN ISO 11148-6

Schlagschrauber 1/2" D322816 / SGS 850

Produkt Informationsblatt



Herausragende Balance

Sichere und angenehme Geräteführung durch optimale Schwerpunktage

Schnelles Arbeiten

Umschaltung Rechts-/Linkslauf durch Einhandbedienung

Sanftanlauf

Feinfühliges Arbeiten durch steuerbaren Abzug

Ergonomische Griffkonstruktion

Vermeidung punktueller Belastungen des Hand-Arm-Systems



Außergewöhnlich leicht

2 kg Composite-Gehäuse

Sparsam im Verbrauch

Energieeffiziente 3-Stufen Drehmomenteinstellung für unterschiedliche Anwendungen

Leistungsstark

Twin-Hammer Schlagwerk für hohe Leistung bei geringem Verschleiß

Besonders leise

nur 83 dB(A) Geräusch

Sonstiges

Lieferumfang

Im Karton mit Stecknippel und Bedienungsanleitung

Garantie

24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung
36 Monate bei Online-Registrierung