

# Stabschleifer SBS-SET

## Produkt Informationsblatt



Technische Daten	D322301
Grundgerätenummer	T400058
Luftverbrauch	250 - 340 l/min
Maximaler Arbeitsdruck	6,3 bar
Drehzahl	22.000 1/min
Werkzeugaufnahme	3 und 6 mm Ø
Vibration	3,3 m/s <sup>2</sup>
Schalldruckpegel	105 dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	197 x 40 x 66 mm
Gewicht	0,6 kg
Stand	18.01.2011 / afal

## Produktbeschreibung

- Steckbrief
- Besonders geeignet zum Entgraten, Entrosten, Fräsen und Schleifen von unterschiedlichen Materialien (z.B. Kunststoff, Holz, Metall und ähnlichen Materialien)
  - Ein geringes Gewicht und kompakte Bauform ermöglicht ein ermüdungsfreies Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  - Auslösesicherung am Abzugshebel verhindert eine unbeabsichtigte Inbetriebnahme des Schleifgeräts
  - Durch vorhandene Spannzange können Standard-Schleifstifte verwendet werden, was Sondergrößen überflüssig macht
  - Um volle Leistung garantieren zu können, sollte der Anschlussschlauch einen Innendurchmesser von mind. 9 mm haben

# Stabschleifer SBS-SET

## Produkt Informationsblatt



### Schleifstifte

- Mit 3 und 6 mm Schaft



### Geringes Verletzungsrisiko

- Auslösesicherung am Abzugshebel verhindert eine unbeabsichtigtes Einschalten

### Extrem vielseitig

- durch 3 und 6 mm Spannzangen für alle handelsüblichen Einsatzwerkzeuge

### Ermüdungsfreies Arbeiten

- durch geringes Gewicht und kompakte Bauform

## Sonstiges

### Lieferumfang

Bedienungsanleitung, 3 und 6 mm Spannzange, je fünf Schleifstifte mit 3 und 6 mm Schaft, zwei Montageschlüssel

### Garantie

12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung  
24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch