

# UNM 580-15-90 DX A715101

## Produkt Informationsblatt



Technische Daten	A715101
Ansaugleistung	580 l/min
Füllleistung	470 l/min
Ein-/Ausschaltdruck	13/15 bar
Zylinder/Stufen	2/2
Behältervolumen	90 l
Spannung	400 Volt/50 Hz
Motorleistung	4,0 kW
Drehzahl	915 min <sup>-1</sup>
Schallleistungspegel	95dB(A)
Abmessungen (BxTxH)	1100x 505x1000mm
Gewicht	116,0 Kg
Stand	20.10.10/ dein

## Produktbeschreibung

### Steckbrief

- fahrbarer, keilriemengetriebener Kolbenkompressor
- Kompressor für Arbeiten bis 15 bar.
- Geeignet für Arbeiten im überwiegend professionellen Bereich
- Ausgestattet mit Filterdruckminderer, Nebelöler und Kondensatablass auf Bedienhöhe
- Anwendungen: Betreiben von Schlagschrauber, Ratschenschraubern, Drehschrauber, Bohrmaschinen, Schleifmaschinen, Sägen, Nietzangen, Fettpressen, Nadelentroster, Meißelhämmern, kleinere Klammer- und Nagelgeräten, Farbspritzpistolen, Putzspritzgeräte, Sprühpistolen, Strahlgeräte, Kartuschenpistolen, Ausblaspistolen und Reifenfüllern

# UNM 580-15-90 DX A715101

## Produkt Informationsblatt



**Ruhiger Lauf und perfekte Kühlung**  
durch bewährtes, keilriemengetriebenes Kompressorenaggregat mit optimalem Kühlluftstrom

**Optimale Transport-Eigenschaften**  
durch optimal platzierten Handgriff und angeschweißten Griff am Heck

**Perfektes Arbeiten**  
dank Bedientableau mit Filterdruckminderer, Nebelöler und **Kondensatablass über Kugelhahn**

**Hohe Flexibilität**  
durch **4m** Geräteleitung mit Gummiummantelung

**Sicheres Arbeiten**  
durch Luftabgang über **2 Sicherheits-Schnellkupplungen**

**Lange Lebensdauer**  
gewährleistet durch **15 Jahre** Garantie gegen Durchrostung des Behälters

**Hoher Arbeitskomfort und perfekte Übersicht**  
durch zwei **ergonomisch** schräg angebrachte Manometer, die das gleichzeitige Ablesen von Behälter- und Arbeitsdruck ermöglichen

**Ruhiger Stand und sicherer Transport**  
durch **Lenkrollen** und große, **pannensichere Softgummi Räder**

### Sonstiges

Vollautomatischer Betrieb	Durch Druckschalter mit Anlaufentlastung, Motorschutz und Ein-/Ausschalter
Lieferumfang	Bedienungsanleitung
Garantie	- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung - 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch - 36 Monate bei Online-Registrierung