

Rundkopfnagler RNG-RN 90 D300071

Produkt Informationsblatt



Technische Daten	D300071
Auslöseart	Einzelauslösung und Kontaktauslösung umschaltbar
Luftverbrauch pro Eintreibvorgang (7bar)	2,88 l/Schlag
Tageltyp	RN
Nagellänge	50-90 mm
Nagelschräge	21°
Drahtstärke	2,9 x 3,4 mm
Magazinkapazität	63
Arbeitsdruck	5-8,5 bar
Vibrationswert	5,52 m/s ²
Schalldruckpegel (LPA)	92 dB (A)
Schalleistungspegel (LWA)	105 dB (A)
Abmessungen (BxTxH)	248x119x257 mm
Gewicht	3,3 kg

Produktbeschreibung

Steckbrief

- Zielgruppen: Schreinereien, Zimmereien, Holzhausbau
- Optimal geeignet für die Befestigung von Dachlatten und Holzbretter sowie zur Herstellung von Holzrahmen, Unterkonstruktionen, Schalungen, Kisten und Paletten
- Besonders leichtes und kompaktes Gerät
- Einfaches Umschalten von Einzelauslösung auf Kontaktauslösung

Rundkopfnagler RNG-RN 90 D300071

Produkt Informationsblatt



Drehbare Abluftführung

Minimiert das Verschmutzen von Werkstücken und ermöglicht die Abluftführung weg vom Anwender

Gummierter Handgriff

Kälteisolierung und Schutz gegen Vibrationen

Geringes Gewicht

Für ermüdungsarmes Arbeiten auch über einen längeren Zeitraum



Kontaktsicherung

für reduziertes Unfallrisiko

Gummischutz

auf der Kontaktsicherung schützt die Materialoberfläche

Umstellbarer Abzug

Einfacher Wechsel zwischen Kontakt- und Einzelauslösung

Sonstiges

Lieferumfang

Im Karton mit Werkzeugöl, Innensechskantschlüssel und Bedienungsanleitung

Garantie

36 Monate bei Onlineregistrierung
24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch
12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung