Schlagschrauber
1"
SGS 315-1"
Art.-Nr. D 322 623

Technische Daten

Leistung:	0,9 kW
Luftverbrauch:	660 l/min
Drehzahl:	4.000 min/1
Maximales Anzugsdrehmoment	2.445 Nm
Maximales Lösedrehmoment:	3.000 Nm
Steckschlüsselaufnahme:	1"
Arbeitsdruck:	8 bar
Schalldruckpegel:	98 dB(A)
Vibration:	7 m/s²
Abmessungen (BxTxH): [1]	542x220x194 mm
Gewicht:	10,92 kg
Stand:	28.11.2007 / wsmi

Allgemeine Beschreibung

Verwendung	Schlagschrauber zum Befestigen und Lösen von Verschraubungen. Der Schlagschrauber ist optimal einsetzbar in LKW-, Omnibus-Betrieben, Speditionen und in der Industrie.
Ausführung	Ausgestattet mit einem Zusatz-Handgriff und 200 mm langer Arbeitsspindel.
Anforderung der Luftqualität (Empfohlene Produkte)	- Kondensatfreie Druckluft (Kältetrockner) - Gereinigte Druckluft (Feinstfilter) - Ölvernebelte Druckluft (Nebelöler)
Benötigter Anschlussschlauch	Damit das Gerät die volle Leistung erzeugt, sollte der Anschlussschlauch einen Innendurchmesser von mindestens 10 mm haben.
Lieferumfang	Im Karton mit einer ausführlichen Bedienungsanleitung.
Garantie	- 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch - 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung

Schlagschrauber
1"
SGS 315-1"
Art.-Nr. D 322 623

Schlagschrauber

Kompakte und ausgewogene Bauform	Einfache Handhabung und ermüdungsfreies Arbeiten durch die kompakte Bauform.
Gehäusekonstruktion	Die neuartige, dreiteilige Konstruktion macht den Schlagschrauber besonders servicefreundlich.
Zweiringhammerschlagwerk	Zwei äußerst robuste, geschmiedete Ringhämmer sorgen für zuverlässigen, kontinuierlichen Drehmomentaufbau.
Ergonomischer Griff	Der ergonomische Griff ohne störende Kanten garantiert eine optimale Handhabung.
Ein-/ Ausschalter	Der innenliegende Ein- und Ausschalter wird vor Stößen und Beschädigungen geschützt.
Umschaltung Rechts- / Linkslauf und Drehmomenteinstellung	Leicht erreichbarer Umschalter zur Einstellung des Drehmoments und des Rechts-/Linkslaufs. Die Anpassung des Drehmoments im Rechts- und Linkslauf ist über je drei Stufen möglich.
Abluftaustritt	Durch den Abluftaustritt an der Geräteunterseite wird ein Aufwirbeln des Bremsstaubes vermieden.

Technische Einzelheiten, Ausstattungsvarianten und Abbildungen können von den Beschreibungen abweichen. Daher ist das Recht auf Änderung von hier veröffentlichten Daten vorbehalten.

[1] Technische Daten entsprechen dem betriebsbereiten Gerät inklusive Stecknippel