DK 8300 ECO
H612730
Produkt Informationsblatt

Technische Daten	H612730
Volumenstrom	8.300 l/min
Drucktaupunkt	+3°C
Druck	7 bar
Druckverlust	0,10 bar
Spannung	230 V / 50Hz
Leistungsaufnahme	1,57 kW
Luftanschluss	2“i
Kältemittelfüllung	R134a
Abmessungen (B xTxH)	680x650x1155 mm
Gewicht	170 Kg
Stand	01.12.2014 / dein

Produktbeschreibung

- Kälte-Drucklufttrockner mit 3°C Drucktaupunkt für anspruchsvolle Aufgaben im Dauereinsatz
- Bestechende Wirtschaftlichkeit bei einfacheren Anforderungen mit 7°C Drucktaupunkt
- Serienmäßig mit hochwertigem elektronisch niveaugesteuertem Kondensatablass
- Beste Effizienz trotz dauerhaft verfügbarer hochwertiger Druckluft dank ECO-Abschaltfunktion bei Leerlauf
- Ausgerüstet mit integriertem 25 µm Vorfilter
- ECO-Abschaltung und großes internes Kältespeichervermögen macht Abschaltungen bei längeren Stillstandszeiten energieeffizient und überflüssig. Schlechte Druckluftqualität in der Einschaltphase wird vermieden.

DK 8300 ECO
H612730
Produkt Informationsblatt

Beste Betriebssicherheit von Produktionsanlagen durch taupunktstabilen Dauerbetrieb

Beste Druckluftqualität garantiert durch integrierten Vorfilter

Energiesparend auch bei sporadischem Einsatz durch ECO-Abschaltung

Dauerhaft zuverlässige Kondensatableitung durch elektronische niveaugesteuerten Ableiter

Idealer Schutz der DL-Leitung vor Korrosion durch Wiedererwärmung der getrockneten Druckluft

Wartungsarm dank geringer Verschmutzung durch vertikale Anordnung der Wärmeübertragerflächen (Schwerkraftwirkung!)

Zuverlässiger Dauereinsatz auch bei anspruchsvollen Anwendungen gemäß ISO 8573 Klasse 4

Kostensparend bei Standardanwendungen nach ISO 8573 Klasse 5 durch großvolumige Komponentenauslegung und ECO Steuerung

Sonstiges

Komplettausstattung	Vor und Nachfilter
Lieferumfang	Bedienungsanleitung
Garantie	- 12 Monate bei gewerblich-beruflicher Nutzung - 24 Monate bei ausschließlich privatem Gebrauch